



AVEC DE NOMBREUX POINTS FORTS INCLUS

- Black edition
- Éclairage de route
- Pneumatiques 26x12.00-12 AS
- Poids arrière 62 kg
- Hydraulique de travail 42l/min
- Dispositif de remorquage
- Attache rapide Euro verrouillage hydraulique
- Expertise

Prix spécial édition limitée :

32'500 CHF TTC

Valable jusqu'à épuisement des stocks.
Prix de vente conseillé.

Schäffer

NOTRE CHAMPS, C'EST L'AVENIR

EDITION SPECIALE LIMITEE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 2024 S

- Moteur diesel 3 cylindres Kubota D1105, 18,5 kW (25 ch)
- Transmission hydrostatique quatre roues motrices avec commande automotrice
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- Essieux d'origine Schäffer, 5 trous
- Radiateur combiné
- Articulation centrale pendulaire sans entretien, garantie 3 ans ou 3000 heures
- Phare de travail LED : 2 x avant, 1 x arrière
- Guidage parallèle
- Distributeur supplémentaire à commande mécanique
- Colonne de direction réglable

L'image est non contractuelle et peut différer de l'équipement

Schäffer 2024 S

Dimensions

A	Empattement	1 440 mm
B	Longueur du châssis	2 830 mm
C	Longueur totale avec godet standard	3 520 mm
D	Profondeur d'excavation	140 mm
E	Hauteur de travail max.	3 460 mm
F	Hauteur de levage à l'axe de basculement	2 800 mm
G	Hauteur de levage avec fourche à palettes	2 560 mm
H	Hauteur de déversement max.	2 100 mm
I	Hauteur chariot avant	1 600 mm
J	Portée de déversement	620 mm
K	Hauteur du siège	1 055 mm
L	Hauteur sur toit	2 100 mm
N	Largeur hors tout	905 - 1250 mm
O	Rayon de braquage intérieur	900 mm
P	Rayon de braquage extérieur	1 780 mm
Q	Rayon de braquage extérieur avec godet standard	2 160 mm

Données techniques

Moteur	Moteur diesel 3 cylindres Kubota D1105, 18,5 kW (25 ch)	
Dépollution des gaz d'échappement / Stage:	-/V	
Circuit hydrostatique	Hydrostatique de type automotive	
Pneumatiques	Option I	7.00-12 AS
	Option II	27x8.50-15 SKD
	Option III	27x10.5 -15 SKD
		26x12.00-12 AS
Frein de service	Frein à tambour hydrostatique et mécanique	
Frein de stationnement	Frein à tambour mécanique	
Hydraulique de travail	33 l/min	
Débit / Pression	200 bar	
Direction	Direction articulée pendulaire entièrement hydraulique	
Poids	1 700 kg	
Capacité de levage	1 500 kg	
Charge de basculement en ligne droite*1	fourche à palettes:	670 - 830 kg
	godet:	830 - 1 010 kg
Charge de basculement, en tournant*1	fourche à palettes:	330 kg
	godet:	400 kg
Charge utile	fourche à palettes, sol plan*2	264 kg
	fourche à palettes, sol inégal*2	198 kg
	godet*3	200 kg
Essieux	Essieux d'origine Schäffer, 5 trous	
Vitesse	15 km/h	
Installation électrique	Tension de service: 12 V	
Capacité du réservoir	Carburant: 23 l, Huile hydraulique: 30 l	
Niveau de pression acoustique (sur le poste de travail) garanti (toutes directions)	83 db(A)	
moyen (toutes directions)	101 db(A)	
	98 db(A)	
Vibrations mains, bras*4	>2.5 m/s ²	
Vibrations corps entier*4	>0,5 m/s ²	

*1selon ISO 8313 *2selon EN 474-3 *3selon ISO 14397-1 *4selon ISO 8041
Les dimensions des pneus et les équipements supplémentaires modifient le poids en ordre de marche, la charge de basculement et la charge utile.

Tous nos concessionnaires partenaires commerciaux et informations complémentaires en un coup d'œil

